



## KRAUTOL. Einfach professionell lackieren.



### Projekt 2 Türen aus Holz

Holz Türen haben eine schöne Optik und eine langlebige Haltbarkeit, unterliegen aber einer hohen Beanspruchung. Bei Außentüren kommt die Belastung durch Witterungseinflüsse hinzu. Deswegen müssen Holz Türen regelmäßig neu lackiert werden. Das KRAUTOL Lackprogramm bietet ein optimales System für jeden Anspruch.

**Hinweis:** Türen aus Kunststoff benötigen keine zusätzliche Schutzlackierung, können aber nach Wunsch, z.B. aus dekorativen Gründen lackiert werden. Siehe dazu Projektkarte 8 „Kunststoff und Hart PVC“.

### Die KRAUTOL Systemlösung

Bei Renovierungsanstrich:



oder



KRAUTOL  
FENSTER  
& TÜREN

KRAUTOL  
KUNSTHARZ  
WEISSLACK

Bei Neuanstrich:



+



+



KRAUTOL  
ALLGRUND

KRAUTOL  
VORLACK

KRAUTOL  
FENSTER  
& TÜREN

Alternativ:

KRAUTOL KUNSTHARZ VORLACK + KRAUTOL WEISSLACK



## Türen aus Holz



### Vorbereiten

Die Türe zum Bearbeiten aushängen und auf Böcke legen. Lose Lackschichten von Altanstrichen mit einem Schwingschleifer oder Stielspachtel entfernen. Untergrund mit feinem Schleifpapier (Körnung 150-180) anrauen, Schleifstaub entfernen. Mögliche Fugen und Risse mit einem Lackspachtel glätten und nachschleifen.



### Grundieren und Vorlackieren

Rohes, unbehandeltes Holz mit KRAUTOL ALLGRUND vorbehandeln, wenn eine Lackierung in Weiß oder hellen Farbtönen gewünscht wird. Im Außenbereich zusätzlich KRAUTOL ACRYL BLÄUESCHUTZ verwenden. So wird das Durchschlagen holzverfärbender Inhaltsstoffe verhindert. Für eine perfekte Oberfläche die Flächen mit KRAUTOL VORLACK oder KUNSTHARZ VORLACK vorlackieren. Zuerst Ecken und Kanten mittels Ring- oder Flachpinsel, dann die große Türfläche mit einem Lackroller lackieren. Den Lack dünn auftragen, sodass keine Läufer entstehen. Trocknen lassen.



### Schlusslackieren

Für ein optimales Ergebnis einen Zwischenschliff mit feinem Schleifpapier durchführen. Schleifstaub entfernen. Dann zuerst Ecken und Kanten mittels Ringpinsel mit KRAUTOL FENSTER&TÜREN – wahlweise in seidenmatt oder glänzend lackieren. Danach den Lack auf die gesamte Fläche zügig mit einem Lackroller auftragen.



### Acryl Ring-, Flachpinsel, Lackroller

Bei Einsatz von KRAUTOL KUNSTHARZ-VORLACK lösemittelbeständige Lackpinsel oder -Roller verwenden.

Bitte beachten Sie im Rahmen der Anwendung der vorgeschlagenen Produkte unsere weitergehenden Produkt-, Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise auf den Produktverpackungen sowie auf unseren Technischen Merkblättern (abrufbar auf unserer Website unter [www.krautol.de](http://www.krautol.de)). Unsere Vorschläge sind Standardlösungen für diverse Anwendungsfälle. Sie beruhen auf unserem umfangreichen Erfahrungsschatz als Hersteller von Farben. Im Falle von besonderen Objektbedingungen empfehlen wir die Einholung einer Fachberatung.

