



Проект: Истирание поверхности

Под воздействием ультрафиолетового излучения и в результате вымывания связующего вещества из старой краски белые пигменты фасадного покрытия выносятся на поверхность, образуя мелоподобную пыль. Чтобы определить, осыпается ли с поверхности фасада песок или меловая пыль, достаточно провести по ней рукой.

Оптимальное системное решение от KRAUTOL:



TIEFGRUND PLUS
Акрил-гидрозоль для
выравнивающих фа-
садных грунтовок



**ULTRA MAXX
COMPLETE**
Решение для фасадов
«5 в 1»



KRAUTOL®

PROFESSIONAL

Как это делается: Всего несколько шагов для оптимального результата



Подготовка и очистка

Очистить фасад с помощью высоконапорного очистителя, чтобы удалить грязь и посторонние частицы.

После очистки дать фасаду хорошо просохнуть, чтобы грунтовка, которая будет наноситься в следующую очередь, лучше впитывалась.



Грунтовка

Загрунтовать фасад грунтовкой TIEFGRUND PLUS. Эта высококачественная грунтовка упрочняет поверхность и обеспечивает равномерное впитывание.

Преимущества: Равномерное высыхание и надежное сцепление фасадной краски с поверхностью, снижение расхода краски.

После грунтования снова дать фасаду хорошо просохнуть.



Первичное и финишное покрытие

Покрывать фасад первичным слоем краски ULTRA MAXX COMPLETE (разбавить водой максимум на 10 %). Так как краска имеет низкую вязкость, она хорошо проникает в поверхность, благодаря чему обеспечивается хорошее сцепление финишного покрытия с поверхностью.

Дать предварительному слою хорошо просохнуть. Затем покрасить неразбавленной фасадной краской ULTRA MAXX COMPLETE.



Другие проекты для фасадов

Просто отсканируйте QR-код с помощью смартфона или планшета и получите прямой доступ к дополнительной информации.

12/2017

Системная защита фасадов