



Technisches Merkblatt

HOLZSCHUTZGRUND

Anwendungsbereich

Wirkstoffhaltige Holzimprägnierung für maßhaltige und nichtmaßhaltige Hölzer ohne statische Beanspruchung und ohne Erdkontakt in den Gebrauchsklassen 2 und 3. Insbesondere geprüft und entwickelt für alle Nadelholzarten. Mit vorbeugender Schutzwirkung gegen holzverfärbende und holzerstörende Pilze (Bläue- und Schimmelpilz). Einsatz z. B. für Fenster, Türen, Holzhäuser, Zäune, Verbreterungen etc..

Anwendung des Produktes nur mit geeignetem Deckanstrich.

Produkteigenschaften

- Farblos
- Tiefenwirksam
- Feuchtigkeitsregulierend
- Haftvermittelnd
- Schnelltrocknend
- Außenfenster und Außentüren können allseitig mit KRAUTOL Bläueschutzgrund behandelt werden.

Biozid

EU-Registrierungsnummer:

DE-0016252-01-0001-08

Zulassungsinhaber: Kurt Obermeier GmbH & Co. KG, Berghäuser Straße 70, 57319 Bad Berleburg, Deutschland

Biozidart:

8 – Holzschutzmittel

Verfalldatum

Hinweise auf dem Etikett beachten.

Wirkstoffe:

100 g enthalten 0,95 g IPBC.

Biologische Wirksamkeit:

Biozid-Produkt; Vorbeugend wirksam gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets

Etikett und Produktinformationen lesen.

Klassifizierung der Einsatzbereiche

Außen 1	Außen 2	Innen 1	Innen 2	Innen 3
+	+	-	-	-

(-) nicht geeignet / (o) bedingt geeignet / (+) geeignet

Einordnung nach klimatischen Bedingungen des Anwendungsbereichs. Bitte Technische Information „Klassifizierung der Einsatzbereiche“ beachten.

Dichte

Ca. 1,02 g/cm³

Materialbasis

Acrylharz, Biozide, Additive

Verdünnung

Verarbeitungsfertig eingestellt.

Verarbeitungsart

Streichen oder Rollen, NICHT spritzen. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren.

Das passende Werkzeug

Hochwertige Schaumstoff-Walzen und Pinsel für Acryl-Lacke

Die passende Deckbeschichtung

KRAUTOL WETTERSCHUTZFARBE & LASUREN

Untergrund

Bei der Anwendung ist eine geeignete Abdeckung (undurchlässige Plane) zum Schutz des Bodens zu verwenden. Verschüttetes Material aufnehmen.

Professionelle Anwender:

Handschuhe (Butylkautschuk NBR (Nitrilkautschuk), Dicke: 0,4 mm) während des Streichens und des Umgangs mit frisch behandeltem Holz verwenden.

Der Untergrund muss tragfähig, trocken und frei von losen Teilen, Staub, Öl, Fett und sonstigen als Trennmittel wirkenden Substanzen sein. Alte Anstriche mit z. B. Dickschichtlasur, Klarlack oder deckender Farbe restlos entfernen. Die Holzfeuchte darf max. 15 % betragen. Die Grundsätze des kon-

struktiven Holzschutzes sind zu beachten (siehe BFS-Merkblatt Nr. 18).

Neue Holzbauteile:

Holzoberflächen in Faserrichtung schleifen, gründlich reinigen und austretende Holzinhaltstoffe wie z. B. Harze und Harzgalen entfernen. Scharfe Kanten abrunden.

Altes Holz unbehandelt:

Vergraute, verwitterte Holzoberflächen bis auf das gesunde, tragfähige Holz abschleifen und gründlich reinigen. Scharfe Kanten abrunden.

Anstrichaufbau

KRAUTOL HOLZSCHUTZGRUND 1-2-mal in Maserrichtung auftragen und verschlichten. Zweiten Anstrich frühestens nach ca. 2 Stunden (bei Normklima) auftragen. Anwendung des Produktes nur mit geeignetem Deckanstrich. Dieser darf keine biozide Funktion haben und sollte regelmäßig gewartet werden. Das Produkt ist für Holz oder Holzprodukte bestimmt, die nicht anfällig für holzerstörende Pilze (Braunfäule) sind. Während der Verarbeitung für gute Belüftung und Innentilation sorgen. Fenster und Türen offenhalten.

Trocknung: Bei Normklima (23 °C, 50 % relative Luftfeuchte nach DIN 50014)

Schlussanstrich: 1-2 Anstriche mit KRAUTOL WETTER-SCHUTZFARBE oder KRAUTOL LASUREN. Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung und Trocknung + 5° C für Untergrund und Umluft.

Verbrauch

ca. 100-140 ml pro Arbeitsgang, je nach Saugfähigkeit.
Geprüfte Aufbringmenge: 120 – 140 ml/m² Holzoberfläche.

Trocknung

Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte Oberflächentrocken nach ca. 2 Stunden. Überstreichbar nach ca. 8 Stunden. Mit lösemittelhaltigen Produkten frühestens nach 24 Stunden überstreichen. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Reinigung der Werkzeuge

Nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung

Kühl, frostfrei, gut verschlossen und kindersicher. Original verschlossenes Gebinde ist ca. 24 Monaten lagerstabil.

Bitte beachten

Gebrauchs- und Warnhinweise: Holzschutzmittel enthalten biozide Wirkstoffe zum Schutz des Holzes vor tierischen und / oder pflanzlichen Schädlingen. Bitte deshalb nur nach Gebrauchsanweisung und nur dort verwenden, wo der Schutz des Holzes erforderlich ist. Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen. Das Holzschutzmittel ist nicht anzuwenden bei Holz, welches bestimmungsgemäß in direkten Kontakt mit Lebens- oder Futtermitteln, Trinkwasser oder Nutztieren kommt. Ebenso Bienen-/Gewächshäuser (innen), Sauna-Anlagen (innen) und Flächen, die von Fledermäusen genutzt werden, nicht damit behandeln. Pflanzen zurückbinden und nicht benetzen.

Hölzer für den Innen-/Wohnbereich nicht behandeln.

Haut- und Augenkontakt vermeiden. Vor den Mahlzeiten und nach Gebrauch Hände und exponierte Haut waschen. Verunreinigen Sie keine Lebensmittel, Essgeschirr oder Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen. Ist ärztlicher Rat

erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nur in Originalgebinden lagern! Produkt nicht umfüllen. Gebinde nach Gebrauch dicht verschließen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Keine Anwendung des Produktes über / in der Nähe von Oberflächengewässern.

Allergiker-Hotline

0800/1895000 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

Erste Hilfe

Allgemeine Hinweise: Beschmutzte, getränkte Kleidung wechseln. Im Zweifelsfall oder bei Auftreten von Symptomen ärztlichen Rat einholen. Niemals einer bewusstlosen Person oder einer Person mit Krämpfen etwas durch den Mund geben.

Nach Einatmen: Verunfallten an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Für frische Luft sorgen.

Bei Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei Hautreaktionen einen Arzt konsultieren.

Nach Augenkontakt: Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder Wasser ausspülen. Bei Augenreizung wenden Sie sich an Augenarzt.

Nach Verschlucken: KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund gründlich mit Wasser ausspülen.

Produktcode: HSW 10

GISCODE für Beschichtungsstoffe

HSW10

Produktcode für Farben und Lacke (veraltet)

HSM-LV10

VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/d): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.

Stand: 12/2020

Dieses Merkblatt ist auf der Basis des Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Im Hinblick auf die Vielzahl der möglichen Anforderungen und Bedingungen am jeweiligen Objekt bleiben jedoch Ihre Prüfpflichten als Verwender auf die konkrete Eignung unseres Produktes/ unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unberührt. Gültigkeit hat dabei nur das Technische Merkblatt in seiner neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich daher bitte stets über die Aktualität dieser Fassung auf www.krautol.de.

KRAUTOL GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt, Telefon (06154) 71 6310, Telefax (06154) 71 6311, info@krautol.de, www.krautol.de

Entsorgung

Reinigungsreste sowie nicht restentleerte Gebinde ordnungsgemäß

entsorgen (Sonderabfall-Sammelstelle). Restentleerte (tropffreie) Gebinde in Wertstoff-Sammelbehälter geben.

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Inhalt / Behälter geeigneter Entsorgung zuführen.

EAK/AVV: 03 02 05; für AT: gemäß ÖNORM S 2100: 55508g

Enthält 3-IOD-2-PROPINYLBUTYLCARBAMAT; 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Gebindegrößen

Farblos: 0,75 L, 2,5 L; 5 L

Stand: 12/2020

Dieses Merkblatt ist auf der Basis des Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Im Hinblick auf die Vielzahl der möglichen Anforderungen und Bedingungen am jeweiligen Objekt bleiben jedoch Ihre Prüfpflichten als Verwender auf die konkrete Eignung unseres Produktes/ unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unberührt. Gültigkeit hat dabei nur das Technische Merkblatt in seiner neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich daher bitte stets über die Aktualität dieser Fassung auf www.krautol.de.

KRAUTOL GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt, Telefon (06154) 71 6310, Telefax (06154) 71 6311, info@krautol.de, www.krautol.de